

<b>Ref.</b>	<b>50322</b>
Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Downlight LED

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	04 Aluminio / Aluminium / Aluminium 90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	22W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm	Chip Lm
	3000K	1692 lm	2640 lm
	4000K	1773 lm	2640 lm
	6000K	1815 lm	2860 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	Ext 44 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,47 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 10		

**Características del Chip / Chip Data Sheet /  
Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (4000K)

**Características Driver / Driver Data Sheet /  
Caractéristiques de l'Alimentateur**

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
50322-298_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC100-240V 50/60Hz	>0,9	3	500 mA	Not Free
50322-218_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Not Free
50322-518_-	Dimmable. Trailing Edge (20W)	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	500 mA	Free
50322-478_-	Dimmable. 1-10V / DALI / PUSH	AC200-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free

Colores / Colours / Couleurs




90 Blanco Técnico / Technical White  
/ Blanc Technique



04 Aluminio / Aluminium /  
Aluminium


Accesorios / Accessories / Accessoires



DC50322



G01-200213



JISO Smart Control



2DCLEDK5

2DCLEDK29



2DCLEDK1

2DCLEDK2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



50308



50315



50330

*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D (3000K, 4000K) y C (6000K).  
This product contains a light source of energy efficiency class D (3000K, 4000K) and C (6000K).  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D (3000K, 4000K) et C (6000K).*

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)