

220x220

# 210x210



**Ref.**

**50422**

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED

**Características Luminaria / Light Data Sheet /  
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	22W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. <sup>a</sup>	Useful Lm	Chip Lm
	3000K	1518 lm	2640 lm
	4000K	1597 lm	2640 lm
6000K	1692 lm	2860 lm	
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	Ext 44	Int 20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +40°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,55 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 10		

**Características del Chip / Chip Data Sheet /  
Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	120 Lm/W (3K & 4K), 130 Lm/W (6K)

**Características Driver / Driver Data Sheet /  
Caractéristiques de l'Alimentateur**


Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
50422-218_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free
50422-298_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	500 mA	Not-Free
50422-328_-	Dimmable. 0-10V	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free
50422-518_-	Dimmable. TRAILING EDGE	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	500 mA	Free
50422-D28_-	Dimmable. DALI / PUSH	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White  
/ Blanc Technique

Accesorios / Accessories / Accessoires



2DCLEDK1



2DCLEDK2



2DCLEDK29

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



50408



50415

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D (3000K, 4000K) y C (6000K).  
This product contains a light source of energy efficiency class D (3000K, 4000K) and C (6000K).  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D (3000K, 4000K) et C (6000K).

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)