

Ref.

51122

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Downlight LED UGR-Ambiente Downlight LED UGR-Ambience Downlight LED UGR-d'Ambience

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique		
Vatios / Watts / Watts	22W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	3000K	2090 lm	2544 lm
	4000K	2200 lm	2600 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60°		
IP	Ext 44	Int 20	
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,40 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 24		

**Características del Chip / Chip Data Sheet /
Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	COB
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG0
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	108 Lm/W (4000K)



**Características Driver / Driver Data Sheet /
Caractéristiques de l'Alimentateur**

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
51122-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free
51122-235_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free
51122-515_-	Dimmable. Trailing Edge	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	500 mA	Free
51122-475_-	Dimmable. 1-10V / DALI / PUSH	AC200-240V 50/60Hz	>0,95	5	500 mA	Free

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir



04 Aluminio / Aluminium
Aluminium




09 Oro Técnico / Technical Golden
Or Technique

Opciones / Options / Options

∧ - Optional Degree

I - 24°	M - 38°
3000K - Lm	3000K - 2083Lm
4000K - Lm	4000K - 2140Lm

Accesorios / Accessories / Accessoires



JISO Smart Control



2DCLEDK1



2DCLEDK2



2DCLEDK5



2DCLEDK29

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



51110



51115



51133



51130/51140



511D

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)