



Ref.

05240-3M90

Colección / Collection / Collection	Industrial. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Campana Industrial LED Multipotencia Industrial LED High Bay Multi-power Suspension Tertiaire LED Multi-power

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir
Vatios / Watts / Watts	240W 200W 150W
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	90°
IP	IP65
IK	08
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14
On/Off	15.000
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +50°C
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH
Peso / Weight / Poids	3,9Kg
Cantidad / Pieces / Quantité	1

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	LUMILEDS
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L70 B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	174 Lm/W

Lúmens / Lumens / Lumens	Color T.º	Useful Lm 150W	Useful Lm 200W	Useful Lm 240W	Chip Lm
CCT Switch	3000K	23099	29176	33379	41760
	4000K	24808	31701	36421	41760
	5000K	24889	31097	35484	41760

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
05240-3M90_-	Dimmable 0-10V	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	-	Free

Colores / Colours / Couleurs



01 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires



DC05-SENSOR

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



05150-3M90

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

This product contains a light source of energy efficiency class C.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)